

Soumis par CRI (/user/10) le dim 07/11/2021 - 12:19

## Types des champs

La restitution des valeurs sur le modèle peut demander des formats bien spécifiques à chaque champ. L'API permet les types de champs suivants :

- text (/node/16)

C'est une simple chaîne de caractères. La valeur ne nécessite aucun traitement et elle est restituée telle quelle.

- evaluate (/node/17)

La valeur en entrée est un bout de code simple tenant sur une ligne qui sera exécuté. Exemple la fonction date().

- checkbox (/node/18)

La valeur en entrée sera restituée sous forme de checkbox.

- checkboxlist (/node/19)

La valeur en entrée est une liste qui sera restituée sous forme de liste à checkbox.

- listpuce (/node/20)

La valeur en entrée est une liste et sera restituée sous forme de liste avec puces.

- liste (/node/21)

La valeur en entrée est une liste et sera restituée sous forme de liste simple

- listcustompuce (/node/22)

La valeur en entrée est une liste et sera restituée sous forme de liste à puce. Le plus, il est possible de personnaliser les puces.

- image (/node/23)

La valeur en entrée est un flux base64 d'une image, l'image sera restituée.

- table (/node/24)

La valeur d'entrée est un tableau multidimensionnel. Elle est restituée sous forme de tableau. Il est possible de fusionner des cellules, de personnaliser la police.